

SOCOREX® SELBSTFÜLLER-SPRITZE ULTRA 1810 Flaschenhalter - Kurzanleitung

Spritzenkörper positionieren




Einlassventil in vertikale Position bringen.

Befestigung der Flasche



Flaschenverschluss entfernen.


Montage



Gehäusemutter abschrauben. Befestigung des Flaschenhalters bis zum Anschlag einführen.



fixieren. Schlauch an Einlassventil anschliessen.



Flasche in Verschluss einsetzen.




Spritze auf den Kopf drehen, mit Nadel Flaschenpfropfen durchstechen. Verschluss zuschrauben um Flasche zu verschliessen.




Nicht zu fest anziehen (Gefahr Ventilkartusche zu beschädigen).

Entleerung und Spülung




Kolben betätigen um Flüssigkeit auszustossen.

Vorbereitung




Spritze umdrehen, durch Betätigung des Kolbens Flüssigkeit ansaugen.

Flasche entfernen



Spritze auf den Kopf drehen. Verschluss abschrauben um Flasche zu entfernen.

Demontage und Reinigung



Demontieren und Reinigen gemäss Bedienungsanleitung.

Im Falle beschädigter Nadel



Klammer gedrückt halten und Nadeleinheit herausziehen. Neue Nadeleinheit einsetzen.



Scharfe Nadel = Verletzungsgefahr Nicht mehrmals in gleiche Flasche stechen.

Bestellinformationen

	Beschreibung	Verp.	Kat. Nr.	
	Flaschenhalter-Set	1 / pk	1.1810.010	
	Ersatz Schlauchan- schluss, 55 mm	1 / pk	1810.716	
	Nadeleinheit	1 / pk	1810.386	
	Flaschenverschluss	1 / pk	1810.374	



I.1810VIAL.D - A0523





