# Micropipette a spostamento positivo

## Acura® capillar 846

**Micropipette a spostamento positivo ad alte prestazioni con capillare in vetro intercambiabile e stantuffo rinforzato in ETFE. L'impugnatura sagomata e l'attivazione senza sforzo dello stantuffo offrono la massima comodità per la mano durante la gestione di liquidi viscosi, soluzioni schiumose o solventi volatili. Cinque modelli coprono il *range* di volumi da 1 a 200 µl. Tre anni di garanzia.**

- Forma snella, appoggio del dito confortevole
- Attivazione senza sforzo dello stantuffo
- Regolazione del volume progressiva e affidabile
- Corrispondenza di colore per pipette, stantuffi e capillari
- Acciaio inossidabile, stantuffo rinforzato in ETFE

**846**

1 - 5 µl
5 - 25 µl
10 - 50 µl
60 - 100 µl
100 - 200 µl

### Elevata comodità nel pipettaggio

La forma snella dello strumento si adatta a qualsiasi mano. La confortevole forma uncinata consente alla pipetta di appoggiarsi naturalmente alla mano. Il sistema a molla ben concepito riduce lo sforzo necessario sullo stantuffo.

### Volumi preimpostati

Ogni pipetta dispone di cinque volumi preimpostati facili da selezionare. Chiara lettura del volume sul fusto della pipetta.

### Codifica cromatica

Pipetta, punta dello stantuffo e capillare in vetro del medesimo colore per consentire l'immediata identificazione del volume.

### Stantuffo rinforzato in ETFE

Il materiale ETFE, chimicamente inerte, offre un'eccellente resistenza a diretto contatto con i liquidi.

### Supporto per pipette 340

Alloggia fino a 3 pipette di qualsiasi modello Socorex (codice 320.340).

## Prestazioni e informazioni per gli ordini – Strumenti

| Volumi | Inesattezza (E%) | | | Imprecisione (CV%) | | | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vol. min. | Vol. medio | Vol. max. | Vol. min. | Vol. medio | Vol. max. | |
| 1-2-3-4-5 µl | <± 3.0 % | <± 2.3 % | <± 2.0 % | < 2.5 % | < 2.0 % | < 1.2 % | 846.005 |
| 5-10-15-20-25 µl | <± 1.5 % | <± 1.2 % | <± 0.8 % | < 1.0 % | < 0.9 % | < 0.6 % | 846.025 |
| 10-20-30-40-50 µl | <± 1.2 % | <± 1.0 % | <± 0.7 % | < 0.8 % | < 0.7 % | < 0.4 % | 846.050 |
| 60-75-80-90-100 µl | <± 0.7 % | <± 0.7 % | <± 0.7 % | < 0.6 % | < 0.5 % | < 0.3 % | 846.100 |
| 100-120-150-175-200 µl | <± 0.7 % | <± 0.7 % | <± 0.7 % | < 0.3 % | < 0.3 % | < 0.3 % | 846.200 |

I valori delle prestazioni sono stati ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0,5°C) compresa tra 20 e 25°C in conformità alla norma ISO 8655. Il modello 846 non può essere sterilizzato in autoclave.

## Informazioni per gli ordini – Accessori

| Codifica cromatica | Imballo | Codice |
|---|---|---|
| **Capillari in vetro di ricambio** | | |
| Bianco | 200 / conf. | 341.005 |
| 2x bianco | 200 / conf. | 341.025 |
| Verde | 200 / conf. | 341.050 |
| Blu | 200 / conf. | 341.100 |
| Rosso | 100 / conf. | 341.200 |

| Codifica cromatica | Imballo | Codice |
|---|---|---|
| **Stantuffi di ricambio con capillari in vetro** | | |
| Acciaio | 5 / conf. | 342.005 |
| Bianco | 5 / conf. | 342.025 |
| Verde | 5 / conf. | 342.050 |
| Blu | 5 / conf. | 342.100 |
| Rosso | 5 / conf. | 342.200 |

XF.846.I - B1123